


1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 5 cm – płyta fenolowa $\lambda=0,022$,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego (160 g/m²) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk mineralny na gruncie,
9. Kątownik aluminiowy 25x25 mm,
10. Łącznik mechaniczny Kl 10N dł. 30 cm (Kl 300 N).

* Wymiar dopasować na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  UL. Lipowa 14 44-100 GLIWICE		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	dr inż. arch. Justyna JUROSZEK	23/SLOKK/2016 SL -1764	05.2019	
INWESTOR	GMINA GĄSAWA; UL. ŻNIŃSKA 8; 88-410 GĄSAWA				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "STAREJ" SZKOŁY W SZELEJEWIE, GMINA GĄSAWA				
TYTUŁ RYSUNKU	OCIEPLENIE NAROŻA WKŁĘSKIEGO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ				SKALA 1:5
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
SSPSZ 06/GSWA	PBW	SSP 05.2019	RYS. NR 15		